

## SYMPL e:bus Node



### e:cue SYMPL e:bus Node

Der e:cue SYMPL e:bus Node ist ein einkanaliges e:bus-Interface für die e:cue Steuerungslösung SYMPHOLIGHT. Er bietet ein e:bus-Interface für bis zu acht e:bus-Systeme. Mit Spannung versorgt wird der SYMPL e:bus Node von einem externen Netzteil oder über Power-over-Ethernet (PoE). Die Montage erfolgt auf einer Standard-35 mm-Hutschiene oder an einem Einhängloch auf der Rückseite auf jeder stabilen vertikalen Fläche. Der SYMPL e:bus Node ist eine einfach zu nutzende, zuverlässige Interfacelösung für SYMPHOLIGHT.

### Highlights

- Ein e:bus-Interface für bis zu acht e:bus-Geräte
- Flexible Montage auf 35 mm-DIN-Hutschiene oder an vertikalen Oberflächen
- Einfache und unkomplizierte Integration in e:cue SYMPHOLIGHT

### Lieferumfang

- e:cue SYMPL e:bus Node
- Sicherheitshinweise
- Willkommenskarte (Englisch)

### Bestellcode

AB444210035

### e:cue Interfaces

Lichtinstallation sind von Natur aus heterogen. e:cue Interfaces integrieren viele Netzwerke, Protokolle und Drittsysteme in e:cue-Lösungen. Sie erlauben spezielle Steuerungen von Leuchten, bilden analoge oder elektromechanische Signale in der digitalen Welt ab und schaffen Übergänge. e:cue Interfaces fassen die unterschiedlichsten Techniken und Technologien zu einer Gesamtlösung zusammen.

### Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	53,5 x 90,5 x 62 mm (ohne Befestigungsclip)
Gewicht	100 g
Spannungsversorgung	24 V= (Schraubstecker) Drahtstärken: 0,25 ... 3,31 mm <sup>2</sup> ; oder PoE IEEE 802.3af auf RJ45
Leistungsaufnahme	max. 6,5 W
Betriebstemperatur	-20 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Elektrische Sicherheit	SELV
Betriebs-/Lagerfeuchte	0 ... 80% nicht kondensierend
Schutzklasse	IP20
Gehäusematerial	Selbstlöschendes PC/ABS nach UL E140692
Montage	Auf 35 mm-DIN-Hutschiene (EN 60715), 3 Einheiten oder an Einhängloch auf jeder stabilen vertikalen Fläche
Zertifizierung	CE, ETL, UKCA

### Schnittstellendaten

Schnittstellen	1 x e:bus auf 2-pol. Schraubstecker
Schnittstellendaten	$V_{Bus} = 19 \text{ V DC}$ max. Laststrom für Bus: 240 mA abgesichert Schraubanschluss Drahtstärken: 0,081 ... 1,31 mm <sup>2</sup> keine hot-plug-Unterstützung max. 8 e:bus-Geräte
Ethernet-Port	1 x e:net 10/100 Mbit/s, RJ-45
Bedienerschnittstellen	LEDs für Error, Ethernet-Aktivität, Gerätestatus, e:bus-Status Identify-Taster

# SYMPL e:bus Node



Entspricht ANSI/UL Std. 62368-1  
Zertifiziert nach CSA Std. C22.2 No.



Intertek  
4000805

62368-1

## Dimensionen

Alle Abmessungen in mm

