





Washer Go Mounting Guide

Dimensions (Micro)

Fixture Dimensions (Without Glare Shield)





Fixture Dimensions (With Glare Shield)








Dimensions (Mini)




Weight: 4.2kg / 9.3lbs



Cable Length (On / Off)



Cable Length (DMX)






Dimensions (Midi)




Weight: 7.2kg / 15.9lbs


Cable Length (On / Off)



Cable Length (DMX)




Dimensions (Maxi)




Mounting (Micro & Mini)


Install expansion screws on the fixed surface




Fix the bracket



Adjust desired angles



Tighten the bracket bolts to fix the luminaire to the desired angle




A safety wire must be installed to provide secondary protection to prevent fixtures from falling and injuring people (by others).




Mounting (Midi & Maxi)


Install expansion screws on the fixed surface




Fix the bracket




Adjust desired angles



Tighten the bracket bolts to fix the luminaire to the desired angle




A safety wire must be installed to provide secondary protection to prevent fixtures from falling and injuring people (by others).



For Washer Go Midi or Maxi, if mounting upside-down is required, please contact your local Traxon office or distributor for details.



System Diagram DC DMX (Y-cable)




- Data cabling from DMX source to Starter cable shall be Cat5e UTP or other cable type suitable for DMX communication.
- Maximum number of 25W fixture per input power line: 5 pcs for 24VDC (OE); 3 pcs for 24VDC (US Class 2 PSU).

For controlling the fixtures	For addressing the fixtures
80m / 262'	80m / 262'
30m / 98'	12m / 39'
200m / 656'	200m / 656'
40pcs	40pcs

Maximum number of fixtures is based on minimal interconnection lengths fixture to fixture.
Actual number of fixtures is dependent on cable interconnection lengths. The number of fixtures will reduce if longer cable lengths are used. Please consult regional sales office to confirm maximums.

Function	Size	Color	Connection
DC24V-	1.0mm ²	White	DC24V- & GND
DC24V+	1.0mm ²	Black	DC24V+
DMX+	0.5mm ²	Brown	DMX+
DMX-	0.5mm ²	Blue	DMX-
Address	0.5mm ²	Green	Do not connect




Function	Wire Size	Color	Connection
DC24V+	1.0mm ²	Black	DC24V+
DC24V-	1.0mm ²	White	DC24V-

Maximum number of 25W fixture per input power line: 5 pcs for 24VDC (CE); 3 pcs for 24VDC (US Class 2 PSU).



System Diagram AC DMX



-Data cabling from DMX source to Starter cable shall be Cat5e UTP or other cable type suitable for DMX communication.

4-Core Cable: Data Input

Signal	Wire Size	Color	Connection
DMX+	20AWG	Red	DMX+
DMX-	20AWG	White	DMX-
Address	20AWG	Black	Do not connect
GND	20AWG	Green	GND

3-Core Cable: Power Input Mains AC 220-240V (CE)

Function	Wire Size	Color	Connection
Protective Earth	1.0mm ²	Green/Yellow	Protective Earth
Line	1.0mm ²	Brown	Line
Neutral	1.0mm ²	Blue	Neutral

3-Core Cable: Power Input Mains AC 120/277V (ETL)

Function	Wire Size	Color	Connection
Protective Ground	16AWG	Green	Protective Ground
Line	16AWG	Black	Line
Neutral	16AWG	White	Neutral

	For controlling the fixtures	For addressing the fixtures
Maximum distance from Control/Addressing source to the first fixture	80m / 262'	80m / 262'
Maximum distance between fixture to fixture	30m / 98'	12m / 39'
Maximum distance from Control source to last fixture on a single DMX512 link	200m / 656'	200m / 656'
Maximum number of fixture on a single DMX512 link	40pcs	40pcs

Maximum number of fixtures is based on minimal interconnection lengths fixture to fixture.
Actual number of fixtures is dependent on cable interconnection lengths. The number of fixtures will reduce if longer cable lengths are used. Please consult regional sales office to confirm maximums.



The diagram illustrates a 24V AC lighting system. At the bottom, an 'AC IN' line enters a 'P66 Junction Box (by others)'. From this box, a vertical line runs upwards, branching to connect to four 'IP66 Junction Box (by others)' units. Each of these four junction boxes is connected to one 'IP66 LED Floodlight'. The floodlights are arranged in two columns of two. The top two floodlights are connected to the top junction box, and the bottom two are connected to the bottom junction box. The system is labeled with '24V AC' and 'IP66'.

Function	Wire Size	Color	Connection
Protective Ground 	16AWG	Green 	Protective Ground 
Line	16AWG	Black 	Line
Neutral	16AWG	White 	Neutral

Function	Wire Size	Color	Connection
Protective Earth 	10mm ²	Green/Yellow 	Protective Earth 
Line	10mm ²	Brown 	Line
Neutral	10mm ²	Blue 	Neutral



Effective Projected Area (EPA)

Model	Micro	Mini	Midi	Maxi
Front	21838mm ² / 0.24ft ² (without Glare Shield) 22440mm ² / 0.24ft ² (with Glare Shield)	31852mm ² / 0.34ft ²	47425mm ² / 0.51ft ²	66475mm ² / 0.72ft ²
Side	12010mm ² / 0.13ft ² (without Glare Shield) 18092mm ² / 0.19ft ² (with Glare Shield)	39108mm ² / 0.42ft ²	55785mm ² / 0.6ft ²	76935mm ² / 0.83ft ²

THIS FIXTURE IS SUITABLE FOR OUTDOOR OR INDOOR USED.				
	-DO NOT STARE AT THE OPERATING LIGHT SOURCE. -THE LUMINAIRE SHOULD BE POSITIONED SO THAT PROLONGED STARING INTO THE LUMINAIRE AT A DISTANCE CLOSER THAN 4 M IS NOT EXPECTED.		-MINIMUM DISTANCE FROM LIGHTED OBJECTS IS 0.3 M.	
EN	-CONNECT TO THE POWER SUPPLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL REGULATIONS. -THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE CANNOT BE REPLACED; IF THE CORD IS DAMAGED, THE LUMINAIRE SHALL BE DESTROYED. -THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED. -INSTALLATION/MAINTENANCE ONLY BY SKILLED PERSONNEL. -DURING OVERHAUL/MAINTENANCE ONLY USE ORIGINAL PARTS. -IF ANY LUMINAIRE IS SUBSEQUENTLY MODIFIED, THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MODIFICATION SHALL BE CONSIDERED THE MANUFACTURER. -THE MANUFACTURER BEARS NO LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY INAPPROPRIATE USE OR APPLICATION. -TO REDUCE THE RISK OF STRANGULATION THE FLEXIBLE WIRING CONNECTED TO THIS LUMINAIRE SHALL BE EFFECTIVELY FIXED TO THE WALL IF THE WIRING IS WITHIN ARM'S REACH. -IF UPSIDE DOWN DIRECTION MOUNTING FOR WASHER GO MIDI OR MAXI IS REQUIRED, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL TRAXON OFFICE OR DISTRIBUTOR FOR DETAILS.	DE	-NETZANSCHLUSS BITTE NACH DEN LÄNDERSPEZIFISCHEN ERRICHTUNGSBESTIMMUNGEN TÄTIGEN. -FALLS DAS EXTERNE FLEXIBLE KABEL DIESER LEUCHTE BESCHÄDIGT IST, DARF ES AUSSCHLIESSLICH ERSETZT WERDEN DURCH DEN HERSTELLER ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON, UM GEFÄHRDUNGEN ZU VERMEIDEN. -MONTAGE/WARTUNG NUR DURCH FACHKRÄFTE. -BEI INSTANDSETZUNG/INSTANDHALTUNG NUR ORIGINALTEILE VERWENDEN. -WERDEN NACHTRÄGLICH ÄNDERUNGEN AN LEUCHTEN VORGENOMMEN, SO GILT DERJENIGE ALS HERSTELLER, DER DIESE ÄNDERUNG VORNIMMT. -DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN EINSATZ ENTSTEHEN.	
FR	-CONNEXION À L'ALIMENTATION CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. -SI LE CÂBLE EXTÉRIEUR SOUPLE OU LE CORDON DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, OU TOUTE PERSONNE DE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE, CECI AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE. -LES OPERATIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES. -DANS LE CAS D'UNE REMISE EN ÉTAT, UTILISER UNIQUEMENT DES COMPOSANTS D'ORIGINE. -TOUTES MODIFICATIONS APPORTÉES AU LUMINAIRE SE FERONT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE CELUI QUI LES EFFECTUE. -LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ RESULTANT D'UN MISE EN OEUVRE INAPPROPRIÉE DU PRODUIT.	IT	-EFFETTUARE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE SECONDO LE NORME DI INSTALLAZIONE VIGENTI NEL PAESE D'UTILIZZO. -SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE È DANNEGGIATO, PER EVITARE PERICOLI ESSO PUÒ ESSERE SOSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DAL PRODUTTORE O DA PERSONA DOTATA DI ANALOGA QUALIFICA. -MONTAGGIO/MANUTENZIONE SOLO PER MEZZO DI PERSONALE SPECIALIZZATO. -PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE IMPIEGARE SOLO PARTI ORIGINALI. -IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE SENZA PREAVVISO MODIFICHE DI PESO, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE. -IL COSTRUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI DERIVANTI DA MODIFICHE REALIZZATE DA TERZI E DA UNA INSTALLAZIONE NON CORRETTA.	
ES	-LA CONEXIÓN A RED DEBE DE REALIZARSE SIGUIENDO LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA PAÍSES. -EN CASO DE QUE EL CABLE EXTERNO FLEXIBLE DE ESTA LUMINARIA ESTE DAÑADO SÓLO PUEDE REEMPLAZARSE POR EL FABRICANTE O UNA PERSONA SIMILAR CUALIFICADA, PARA EVITAR PELIGROS. -EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO LO EFECTUARAN ÚNICAMENTE LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. -PARA REPARACIONES HAN DE EMPLEARSE SOLO PIEZAS ORIGINALES DE RECAMBIO. -RESERVADO EL DERECHO DE MODIFICACION DE DIMENSIONES, PESOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SIN PREVIO AVISO. -EL FABRICANTE NO ASSUME RESPONSABILIDAD POR MODIFICACIONES REALIZADAS POR TERCEROS, NIP OR INSTALACION INCORRECTA.	PT	-LIGAR À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO NACIONAL. -CASO O CABO EXTERNO E FLEXÍVEL DA LUMINÁRIA SE DANIFIQUE, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE OU PESSOA IGUALMENTE QUALIFICADA, PARA EVITAR SITUAÇÕES DE PERIGO. -MONTAGEM/MANUTENÇÃO EFECTUADA UNICAMENTE POR PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO. -UTILIZAR SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE. -O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS RESULTANTES DA INADEQUADA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS.	
EL	-ΗΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΘΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. -ΤΟ ΠΟΡΕΤΗΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. -ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΗΝΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟ.	NL	-AANSLUITEN OP HET LICHTNET, CONFORM DE NATIONALE REGELGEVING. -ALS HET EXTERNE FLEXIBELE SNOER VAN DEZE ARMATUUR BESCHADIGD IS, MAG DIT UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT OF EEN ANDERE GEKwalificeerde PERSOON, OM RISICO'S TE VOORKOMEN. -MONTAGE/SERVICE ALLEEN DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL. -BIJ INBEDRIJFSTELLEN/ONDERHOUD ALLEEN ORIGINELE ONDERDELEN GEBRUIKEN.	
SV	-NÄTANSLUTNING SKALL SKE ENLIGT NATIONELLA BESTÄMMELSER. -ÄR DEN EXTERNA FLEXIBLA SLADDEN PÅ LAMPAN SKADAD, FÅR ENDAST TILLVERKAREN ELLER EN ANNAN PERSON MED LIKANDE KVALIFIKATIONER BYTA UT DENNA, FÖR ATT UNDVIKA FAROR. -MONTERING AKÖTSEL ENDAAT AV FACKFOLK. -ANVÄND BARA ORIGINALDELAR VID IÖGANSÄTTNING/UNDERHÅLL.	NO	-KOBLE TIL STRØMFORSYNINGEN I HENHOLD TIL NASJONALE BESTEMMELSER. -HVIS DEN EKSTERNE OG FLEKSIBLE KABELN TIL DENNE LAMPEN ER SKADET, SÅ MÅ DEN KUN SKIFTES UT AV PRODUSENTEN ELLER EN LIKEVERDIG KVALISERT PERSON, FOR AT SKADER UNNGÅS. -MONTERES KUN AV FAGPERONELL. -VED FEILRETTING : BRUK KUN ORGINALDELER.	
CZ	-PŘIPOJENÍ K SÍŤOVÉMU NAPĚTÍ DLE PLATNÝCH NÁRODNÍCH NOREM. -POKUD JE EXTERNÍ PRUŽNÝ KABEL TOHOTO SVĚTLIDLA POŠKOZEN, SMÍ JEHO VÝMĚNU PROVĚST POUZE VÝROBCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU OHROŽENÍ. -MONTÁŽ A ÚDRŽBA MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA VYJADRNĚ ODBORNOU OSOBOU. -PŘI ÚDRŽBĚ NEBO OPRAVĚ MUSÍ BÝT POUŽITY JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.	RU	-ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ В ДАННОЙ СТРАНЕ ПРАВИЛАМИ МОНТАЖА. -В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНЕШНЕГО СВЕТЛОГО КАБЕЛЯ ЭТОГО СВЕТИЛЬНИКА, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСКИ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ТАКУЮ ЖЕ КВАЛИФИКАЦИЮ. -ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕЖЕ САМЫЕ ЧАСТИ. -МОНТАЖ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ.	
HU	-CSATLAKOZTASSA A TÁPEGYSÉGBE A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN. -HA EZEN LÁMPÁK HAJLÍTHATÓ/RUGALMAS KÁBELEI MEGSÉRÜLNEK, AKKOR AZOK KIZÁRÓLAG CSAK A GYÁRTÓ VAGY HASONLÓAN KVALIFIKÁLT SZEMÉLY ÁLTAL OSZERÉLHETŐK KI, HOGY ELKERÜLJÜK A BALESETEKET. -A SZERELÉST/KARBANTÁRTÁST CSAK SZAKSZEMÉLYZET VÉGEZHETI. -ÜZEMBELYEZESNEL/KARBANTARTASNÁL CSAK EREDETI ALKATRÉSZEK HASZNÁLHATÓK.	PL	-ZASILANIE NALEŻY POŁĄCZYĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAM I ODPOWIEDNICH NORM. -W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO NALEŻY GO WYMIENIĆ NA NOWY. WYMIANA PRZEWODU MOŻE BYĆ WYKONANA JEDYNIÉ PRZEZ WYKwalifikowanego ELEKTRYKA. -MONTAŻ/KONSERWACJA TYLKO PRZEZ FACHOWY PERSONAL. -DLA NAPRAWY/BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI STOSOWAĆ TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIANNE.	
SK	-ZAPOJTE DO EL. PRÍVODU PODLA PREDPÍSANÝCH NORIEM. -AK JE EXTERNÝ PRUŽNÝ KÁBEL TOHTO SVETLIDLA POŠKODENÝ, SMIE BYŤ NAHRADENÝ VÝLUČNE VÝROBCOM ALEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU, ABY SA ZABRÁNILO OHROZENIU. -MONTÁŽ/VZDRŽEVANJE LAHKO IZVRŠI LE USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA. -PŘI POPRAVILU/VZDRŽEVANÍU KORISTITI SAMO ORIGINALNE DIJELOVE. -V KOLIKOR SE NA SVETILKAH NAKNADNO IZVEDEJU SPREMEMBE, SE ZA PROIZVAJALCA SVETILKE SMATRA TISTI, KI JE IZVEDEL SPREMEMBO. -PROIZVAJALEC NE JAMČI ZA ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI NEPRAVILNE UPORABE.	TR	-ŞEBEKE BAĞLANTISINI LÜTFEN ÜLKEYE ÖZGÜ KURULUM KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAPINIZ. -AVIZENİN (LUMINAIRE) HARICI ESNEK KABLOSUNUN HASAR GÖRMESİ DURUMUNDA, TEHLİKELEERDEN KAÇINMAK ÜZERE BU SADECE ÜRETİCİ TARAFINDAN VEYA BENZERİ VASIFLI KİŞİLER TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. -MONTAJ VE BAKIM SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR. -BAKIMDA SADECE ORJINAL PARÇALAR KULLANILMALIDIR.	
HR	-MOLIMO IZVRŠITE MREŽNI PRIKLJUČAK PREMA SPECIFIČNIM NACIONALNIM ODREDBAMA O NJEGOVOM IZVRŠENJU. -UKOLIKO JE EKSTERNI, FLEKSIBILNI KABEL TE SVJETILJKE OŠTEĆEN, ZAMJENA ISTOG JE DOZVOLJENA ISKLJUČIVO PROIZVOĐAČU ILI SLIČNOJ KVALIFICIRANOJ OSOBI, KAKO BI SE IZBEGLE OPASNOSTI. -MONTAŽU/ODRŽAVANJE MORA VRŠITI ODGOVARAJUĆE OSPOSOBLJENA OSOBA. -PŘI POPRAVKU/ODRŽAVANJU KORISTITI SAMO ORIGINALNE DIJELOVE. -UKOLIKO SE NA SVETILJKAMA NAKNADNO VRŠE PROMJENE, ZA PROIZVOĐAČA SVJETILJKE SE SMATRA TAJ KOJI JE PROMJENE IZVRŠIO. -PROIZVOĐAČ NE GARANTUJE ZA ŠETU KOJA BI MOGLA NASTATI USLED NEPRAVILNE UPOTREBE.	SR	-MOLIMO DA MREŽNI PRIKLJUČAK PROVEDETE PREMA SPECIFIČNIM NACIONALNIM ODREDBAMA O NJEGOVOM PROVOĐENJU. -AKO JE EKSTERNI FLEKSIBILNI KABAL OVE SVETILJKE OŠTEĆEN, NJEGA SME DA ZAMENI ISKLJUČIVO PROIZVOĐAČ ILI NEKO SLIČNO KVALIFIKOVANO LICE, DA BI SE IZBEGLA UGROŽAVANJA. -MONTAŽU/ODRŽAVANJE MOŽE DA OBAVI SAMO STRUČNO OSPOSOBLJENA OSOBA. -PŘI POPRAVLJANJU/ODRŽAVANJU UPOTREBLJAVATI SAMO ORIGINALNE DELOVE. -UKOLIKO SE NA SVETILKAMA NAKNADNO URADE IZMENE, ZA PROIZVAĐAČA SVETILKE ĆE SE SMATRATI ONAJ KO IZMENE IZVRŠI. -PROIZVAĐAČ NE GARANTUJE ZA ŠETU KOJA BI MOGLA NASTATI USLED NEPRAVILNE UPOTREBE.	



TRAXON | ecue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP